

40-fots Lithium Safety BESS Container

CON-MOD-40FTW-XL

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

- ✓ Konstruktief brandmotstand: 90 minuten enligt EN 1364-1, inclusief A1-isolering en AF-X Fire Blocker.
 - ✓ Detectie: Rook, temperatuur, koolmonoxide (CO) en waterstof (H₂), inclusief EX-klasse gasdetectie.
 - ✓ Mechanische ventilatie: Minst 6 luchtveranderingen per uur, uitgerust met interlock en overdrukbescherming.
 - ✓ Brandweer aansluiting: Storz-koppeling voor brandweerdiensten, compleet met sprinkler aansluiting en gecontroleerde afvoer.
 - ✓ Klimaatbeheer (5 kW): Voor regulering van opslagomstandigheden en beperking van thermische belasting (voor preventie van thermische schade).
 - ✓ Noodfuncties: Interne en externe noodstop, flitslicht en sirene, overbrenging naar gecertificeerde alarmcentrale en reservekracht voor veiligheidssystemen.
- Standards en naleving. Ontworpen volgens PGS 37-1 (NL) (Richtlijnen voor veilige opslag van energiedragende lithium). Installatie uitgevoerd volgens SS 436 40 00. Bedrijf en onderhoud in overeenstemming met SS-EN 50110-1.