

4-fots Lithium Safety BESS Container

CON-MOD-4FTW-XS

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.05.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

- ✓ Konstruktief brandmotstand: 90 minuten enligt EN 1364-1, inclusief A1-isolering en AF-X Fire Blocker.
- ✓ Detectie: Rook, temperatuur, koolmonoxide (CO) en waterstof (H₂), inclusief EX-klasse gasdetectie.
- ✓ Mechanische ventilatie: Minst 6 luchtomschakelingen per uur, uitgerust met interlock (vervalsing) en overdrucksbescherming.
- ✓ Reddingsdienstverbinding: Storz-koppeling voor inzet van reddingsdienst, compleet met sprinklerverbinding en gecontroleerde waterafvoer.
- ✓ Klimaatregeling (5 kW): Voor regeling van opslagomstandigheden en beperking van thermische belasting.
- ✓ Noodfuncties: Interne en externe noodstop, flitslicht en sirene, overdraging van alarm tot alarmcentrale (PAC) en reservekracht voor veiligheidssystemen.
- ✓ Normen: Ontworpen en uitgerust volgens PGS 37-1(NL), SS 436 40 00 en SS-EN 50110-1.